

FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Pojistné hydroizolační fólie



Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Poč. rolí na paletě	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-VENT N Pojistná hydroizolace pro neodvětrávané střechy bez bednění s vysokou difúzní propustností a vodotěsností. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca. 0,02m, pevnost 220/165 N/5 cm, hmotnost 130 g/m2. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-B, USB-A	50 x 1,50	75	32	38,00	R	A
DELTA-VENT N PLUS - s integrovanými samolepicími okraji	50 x 1,50	75	24	49,00	R	A
DELTA-VENT S Pojistná hydroizolace pro bedněné střechy s vysokou difúzní propustností a vodotěsností. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02m, pevnost 310/260 N/5 cm, hmotnost 150 g/m2. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	25	39,00	R	A
DELTA-VENT S PLUS - s integrovanými samolepicími okraji	50 x 1,50	75	20	50,00	R	A
DELTA-MAXX Vysoce pevná pojistná hydroizolace pro dvouplášťové střechy bedněné i nebedněné. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevnost ca 450/300 N/5 cm. Německý certifikát pro bezpečnost práce (ochrana proti propadnutí). Nová technologie BiCo vláken. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	18	62,00	R	B
DELTA-MAXX PLUS - Energeticky úsporná membrána. Vysoce pevná pojistná hydroizolace pro dvouplášťové střechy bedněné i nebedněné. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevnost ca 450/300 N/5 cm. Německý certifikát pro bezpečnost práce (ochrana proti propadnutí). Nová technologie BiCo vláken. Větrotesná díky integrovanému samolepicímu okraji. Úspora až 9% nákladů na vytápění. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A.	50 x 1,50	75	18	79,00	R	B
DELTA-MAXX WD Difúzně otevřená větrotesná pojistná hydroizolace šikmých střech i s bedněním, s integrovanými samolepicími okraji na rubové straně. Nová technologie BiCo vláken. Úspora materiálu u valbových střeš! Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A.	50 x 1,50	75	18	91,00	R	B
DELTA-MAXX X Extrémně pevná difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bedněné i nebedněné. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevnost: cca 500 N/5 cm. Se samolepicími okraji pro lepení už od -10°C! Nová technologie BiCo vláken. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	15	92,00	R	B
DELTA-FOXX Pojistná hydroizolace pro dvouplášťové bedněné střechy. Se systémovými doplňky vhodná na tvorbu dešti odolného podstřeší. Třída těsnosti 2 - dle ZVDH, u střeš s nízkým sklonem-už od 10° podle typu krytiny. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02 m, pevnost: cca 370/270 N/5 cm. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A.	50 x 1,50	75	28	102,00	R	B
DELTA-FOXX PLUS - s integrovanými samolepicími okraji	50 x 1,50	75	24	131,00	R	B
DELTA-ALPINA Vodotěsná a větrotesná pojistná hydroizolace pro extrémní bezpečnost a výjimečné požadavky. Vhodná na řešení vodotěsného podstřeší (Třída těsnosti 1 - dle ZVDH). Svařitelná za studena speciálním lepidlem nebo horkým vzduchem. Hodnota Sd ca. 0,27 m, pevnost: 450/410 N/5cm.	30 x 1,50	45	25	189,00	R	B
DELTA-ALPINA BAND - pás na překrytí kontralatí	30 x 0,36	10,8		200,00	R	B
DELTA-EXXTREM Pojistná hydroizolace pro dvouplášťové střechy. Extrémní odolnost vysokým teplotám a UV záření. Ochrana pod solárními a fotovoltaickými panely integrovanými ve střešní krytině. Hodnota Sd 0,05 m, pevnost: 370/250 N/5 cm. Hmotnost 300 g/m2.	40 x 1,50	60	28	152,00	R	B
DELTA-VITAXX Pojistná hydroizolace pro bedněné střechy s vysokou difúzní propustností a vodotěsností. Vyztužená mřížkou. Hodnota Sd ca 0,02m, pevnost 450/300 N/5 cm, hmotnost 160 g/m2. Požární klasifikace F.	50 x 1,50	75	21	56,00	R	A
DELTA-VITAXX PLUS S integrovanými samolepicími okraji.	50 x 1,50	75	19	63,00	R	A

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-MAXX COMFORT Difuzně otevřená vodotěsná a větrotěsná tepelně izolační pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy. S integrovaným samolepicím okrajem a 3 cm tepelné izolace. Hodnota Sd ca 0,18 m, pevnost cca 450/300 N/5 cm, λ= 40. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A	10 x 1,50	15	6	459,00	R	B
DELTA-MAXX napojovací pás Vodotěsný difuzně otevřený pás pro napojení a ukončení a pro řešení prostupů (např. okna, vikýře). Hodnota Sd 0,15 m, pevnost 450/300 N/5cm	25 x 0,45	11,25	84	89,00	R	B

Fólie pro větrané střechy tříplášťové

DELTA-FOL PVG Fólie pro bedněné střechy. Zvýšená odolnost proti skluzu a oděru. Podkladový pás pod břídlíci apod. Hodnota Sd 3,0m, pevnost 270/200 N/5 cm	50 x 1,50	75	25	58,00	R	A
DELTA-PVG PLUS S integrovanými samolepicími okraji.	50 x 1,50	75	20	77,00	R	A
DRAGOFOL Mřížkou zpevněná fólie pro odvětrané střechy bez bednění. Pro správnou funkci je nutná větraná vzduchová mezera pod fólií! Hodnota Sd ca 3,0 m, pevnost 400/300 N/5 cm	50 x 1,50	75	40	35,00	R	A

¹⁾ ZVDH - Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrální cech německých pokrývačů

UDB - Pojistná hydroizolace položená na pevném podkladu (bednění, tvarově stálá tepelná izolace)

USB - Pojistná hydroizolace volně natažená mezi krokvemi

Dělicí vrstvy pod hladké plechové falcované krytiny

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-TRELA Strukturovaná dělicí vrstva pro odvětrané i neodvětrané šikmé střechy s plechovou krytinou. Výška strukturní rohože 8 mm. Difuzně otevřený a vodotěsný nosný pás. Hodnota Sd ca 0,02 m. Samotěsnicí hřebíky zdarma ke každé roli (120ks). Útlum hluku až 15 dB!	30 x 1,50	45	4	176,00	R	B
DELTA-TRELA PLUS - s integrovanými samolepicími okraji.	30 x 1,50	45	4	207,00	R	B
DELTA-ENKA-VENT - strukturovaná dělicí rohož bez nosného pásu	50 x 1,0	50	4	122,00	R	B

Fasádní fólie

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA- FASSADE Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 20mm a 20% plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02 m, pevnost 270/230 N/5 cm	50 x 1,50	75	32	80,00	R	B
DELTA- FASSADE PLUS - s integrovanými samolepicími okraji.	50 x 1,50	75	28	115,00	R	B
DELTA- FASSADE S Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 50mm a 40% plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02 m, pevnost 370/270 N/5 cm.	50 x 1,50	75	28	129,00	R	B
DELTA- FASSADE S PLUS - s integrovanými samolepicími páskami.	50 x 1,50	75	24	147,00	R	B
DELTA- FASSADE B fasádní fólie pro speciální požární požadavky Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřeními spárami do 20 mm. Splňuje požadavky požární odolnosti Euro - B.	50 x 1,5	75		94,00	R	B

Parotěsné zábrany a parobrzdy

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Poč. rolí na paletě	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-REFLEX Mřížkou zpevněná vícevrstvá parozábrana s hliníkovým povrchem snižující tepelné ztráty. Zabraňuje vnikání vodní páry do tepelné izolace a proudění vzduchu konstrukcí. Pro šikmé i lehké ploché střechy. Těžko hořlavá. Hodnota Sd ca 150 m, pevnost 450/400 N/5 cm.	50 x 1,50	75	40	45,00	R	B
	25 x 3,00	75		67,00	R	B
DELTA-REFLEX PLUS s integrovaným samolepicím okrajem.	50 x 1,50	75	36	63,00	R	B
DELTA-FOL WS Odolná vyztužená dvouvstvá parozábrana složená z PP textilie a PE povrstvení. Hodnota Sd ca 40 m, pevnost cca 120/100 N/5 cm.	50 x 1,50	75	50	45,00	R	A
DELTA-LUXX Parobrzda eliminující množství vodní páry ve střešním plášti na takové množství, které je možné bezpečně odvětrat. Hodnota Sd ca 2,0 m, pevnost cca 140/110 N/5 cm	50 x 1,50	75	32	59,00	R	A
DELTA-NOVAFLEXX - ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ! Parobrzda s pohyblivou hodnotou Sd, která se mění v závislosti na vzdušné vlhkosti. Hodnota Sd: ca od 5,0 v suchém prostředí, do 0,2 m ve vlhkém prostředí. Pevnost cca 150/130 N/5 cm.	50 x 1,50	75	50	70,00	R	B
DELTA-DAWI GP Robustní parozábrana z PE žluté barvy bez zpevňující mřížy. Tloušťka ca 0,2 mm. Hodnota Sd ca 100 m.	25 x 4,00 50 x 3,00 50 x 3,50 50 x 2,00	100 150 175 100	46 36 25 46	23,00 26,00 27,00 23,00	R R R R	A A A A
DELTA-PVG PLUS Robustní parozábrana pro systémy nadkroevního zateplení. Hodnota Sd ca 3 m.	50 x 1,50	75	20	77,00	R	A
DELTA-THENE ALU - samolepicí parotěsná zábrana s hliníkem pro ploché střechy Hodnota Sd > 1500 m, rozměr 40x1,08 m. Na objednávku.	40 x 1,08	43,2	30	205,00	R	B

Těsnicí program DELTA

Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks v kartonu	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-POLY-BAND Lepicí páska s hliníkovou vrstvou pro lepení přesahů parozábran DELTA-REFLEX	100 mm x 100 m	12	350,00	R	A
DELTA-MULTI-BAND Univerzální akrylátová lepicí páska s nejvyšší lepicí silou na lepení přesahů fólií, řešení detailů, opravy trhlin. Pro Interiér i exteriér.	60 mm x 25 m 100 mm x 25m	10 6	457,00 1314,00	R R	A
DELTA-DUO TAPE Oboustranně lepicí vyztužená akrylová montážní páska pro fixaci parotěsných zábran na kovové sádrokartónové profily .	38 mm x 50 m	16,00	582,00	R	A
DELTA-SB 60 Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě	60 mm x 30 m	5	274,00	R	A
DELTA-SB 80 Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě	80 mm x 30 m	3,00	425,00	R	A
DELTA-TILAXX Speciální univerzální lepidlo nejen pro střešní tašky.	310 ml	12	265,00	R	A
DELTA-TAPE FAS Speciální páska na lepení přesahů fasádních fólií DELTA, na řešení detailů a pod. S UV-ochranou.	60 mm x 20 m 100 mm x 20 m	10 6	755,00 1129,00	R R	A A
DELTA-FLEXX-BAND Pružná butylkaučuková lepicí páska pro řešení tvarově složitých detailů. Dělený ochranný film na rubu.	100 mm x 10m	3	769,00	R	A
DELTA-BAND RA/ RB 50 Bitumenkaučuková páska na opravy např. oplechování malých trhlin a přilepení profilovaných fólií RA - s hliníkovou fólií RB - s fólií v barvě olova	50 mm x 10 m 75 mm x 10 m 100 mm x 10m 150 mm x 10m 300 mm x 10m	6 4 3 2 1	199 / 213 305 / 294 394 / 429 619 / 665 1249 / 1663	R R R R R	A A A A A
DELTA-INSIDE BAND Jednostranně lepicí páska na papírovém nosiči pro lepení např. parotěsných zábran Pouze pro interiér.	60 mm x 40 m	10,00	635,00	R	A
DELTA-PREN Tekuté speciální lepidlo pro lepení přesahů DELTA-FOXX a pro řešení detailů dešti odolného podstřeší (třída těsnosti 2 dle ZVDH).	850 g	8	789,00	láhev	A
DELTA-TĚSNIČÍ HŘEBÍKY Hřebíky s podložkou z EPDM kaučuku pro vodotěsné kotvení.	25mm, ø 2,8mm	120	310,00	balení	A
DELTA-THAN Speciální kaučuk na lepení fólií DELTA v místech napojení, vytažení. Pro exteriér.	310 ml 600 ml	12 12	261,00 355,00	kartuše "salám"	A
DELTA-TIXX Speciální lepidlo pro vytvoření vzduchotěsného napojení parozábran na zdivo, dřevo, apod. Bez nutnosti použít přitlačnou lištu.	310 ml 600 ml	12 20	197,00 335,00	kartuše "salám"	A
DELTA-LIQUIXX SET Pastovitá viskózní těsnicí manžeta pro vzduchotěsné napojení parozábran na zdivo, dřevo, kov, plasty apod. v místech těžko dostupných komplikovaných detailů. Součástí balení je i speciální textilie.	2500 ml	1	2075,00	ks	A
DELTA-HF PRIMER Speciální penetrace pro porézní podklady, dřevovláknité desky a zdivo.	1 l láhev	4ks/kart	490,00	láhev	A
DELTA-ALPINA QSM pro lepení spojů DELTA-ALPINA (studený svár)	1 l láhev	10ks/kart	695,00	láhev	A
DELTA ALPINA - Láhev se štětcem dvoudílný set	plast.láhev se štětcem	ks	395,00	láhev	A

NADKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE - NOVINKA!				Individuální dodací podmínky		
DELTA-MAXX POLAR SP	tloušťka	plocha	paleta	cena /m2	balení	Skupina
Sanační tepelně-izolační deska pro kombinaci s mezikroevním zateplením konstrukcí šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný textilií z minerálních vláken, na vrchní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Požární klasifikace E. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) Tepelná vodivost λ_D v W/(m · K) 0,028 Rozměry 2.400 mm x 1.240 mm (2,976 m2) Rozměry v zabudovaném stavu 2.390 mm x 1.230 mm (2,9397 m2)	50 mm		24 ks	475,00	paleta	B
DELTA-MAXX POLAR MV Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro rekonstrukce střechy z vnější strany při zachování mezikroevního prostoru pro vyplnění tepelnou izolací nebo pro čisté nadkroevní zateplení. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný textilií z minerálních vláken, na vrchní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) Požární klasifikace E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivost λ_D v W/(m · K) 0,026 < 120 mm, 0,025 ≥ 120 mm Rozměry 2.400 mm x 1.240 mm (2,976 m2) Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm x 1.220 mm (2,9036 m2)	80 100 120 140 160 180 200 220 240		15 ks 12ks 10 ks 8 ks 7 ks 6 ks 6 ks 5 ks 5 ks	585,00 695,00 775,00 865,00 955,00 1050,00 1150,00 1245,00 1345,00	paleta	B
DELTA-MAXX POLAR AL Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro nadkroevní zateplení šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný hliníkovou fólií, na vrchní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) Požární klasifikace E (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivost λ_D v W/(m · K) 0,022 Rozměry 2.400 mm x 1.240 mm (2,976 m2) Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm x 1.220 mm (2,9036 m2)	80 100 120 140 160 180 200 220 240		15 ks 12ks 10 ks 8 ks 7 ks 6 ks 6 ks 5 ks 5 ks	615,00 715,00 815,00 900,00 1000,00 1100,00 1195,00 1295,00 1365,00	paleta	B
DELTA-POLAR -NAPOJOVACÍ PÁS Pro napojení, spoje, úžlabí a řešení dalších detailů. Materiál: samolepicí pás s vysokou lepicí silou. Pro spolehlivé napojení a přechody např. na komín, střešní okna, úžlabí, hřeben a nároží. Rozměr: 37,5 cm x 10 m.		karton		1760,00/role	1role	B
DELTA®-SYSTÉMOVÉ-ŠROUBY Ze speciální oceli s výjimečnou antikorozi ochranou a vysokou povrchovou tvrdostí. Materiál: uhlíková ocel s výjimečnou antikorozi úpravou bez obsahu oxidů chromu. Hrot šroubů: díky speciální geometrii výrazně snížený točivý moment.	délka	balení		cena/ks		
	180	50ks		16,00	kart.	B
	200	50ks		17,00		
	220	50ks		18,00		
	240	50ks		18,50		
	260	50ks		19,00		
	280	50ks		20,00		
	300	50ks		23,00		
	320	50ks		26,00		
	340	50ks		28,00		
	350	50ks		30,00		
	380	50ks		32,00		
	400	50ks		33,00		
DELTA-MAXX POLAR - Fólie rozměr 1,32 x 25 m (33 m2/ role)	1,32x25m	33m2		96,00	R	B

Větrací pásy hřebene a nároží

Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks v kart.	Doporučená cena 1 bm bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-VENT ROLL PRO - NOVINKA červená, hnědá, černá	310 mm x 5m	4 ks	134,00	R	A
DELTA-VENT ROLL PRO - NOVINKA červená, hnědá, černá	240 mm x 5m	4 ks	131,00	R	A
DELTA-VENT ROLL PRO - NOVINKA červená, hnědá, černá	380 mm x 5m	4 ks	152,00	R	A
DELTA-ECO ROLL červená, hnědá, černá 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	119,00	R	A
DELTA-ECO ROLL červená, hnědá, černá 240 mm	240 mm x 5m	4 ks	115,00	R	A
DELTA-ECO ROLL červená, hnědá, černá 380 mm	380 mm x 5m	4 ks	132,00	R	A

DELTA-VENT ROLL PRO - 140 rolí/paleta

DELTA-ECO ROLL - 96 rolí/paleta

Střešní doplňky

Materiál	Barva	Rozměry 1R(m)	Počet ks v kartonu	Doporučená cena 1 bm bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-KAWAXX Univerzální velmi pružný samolepicí napojovací pás pro napojení krytiny na komín, stěnu atd. Materiál kombinace EPDM/tahokov/bitumenkaučuk	červený	5m x 0,30 m	1	465,00	R	A
	hnědý					
	černý					

Hydroizolace proti zemní vlhkosti

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Počet ks v kartonu	Doporučená cena 1m2, 1 l bez DPH v EUR	Balení	Skupina
DELTA-THENE Samolepicí svislá a vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti. Kombinace křížem laminované HDPE fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty. Pokládá se na rovný penetrovaný povrch. Tloušťka 1,5 mm, hmotnost 1,6 kg /m2	20 x 1,0	20	1R	239,00	R	B
	5 x 1,0	5	1R	268,00	R	B
	10 x 0,3	3	1R	293,00	R	B
	10 x 0,1	1	3R	276,00	R	B
DELTA-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR (Grundanstrich) Penetrace a úprava podkladu pod hydroizolací DELTA-THENE. Bitumenová emulze bez rozpouštědel. Vydátnost podle nasákavosti podkladu 0,2 - 0,3 kg/m2				80,00	25 l	B
				93,00	10 l	B
				111,00	5 l	B
DELTA-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR -5°C (Kältegrundanstrich) Penetrace podkladu pod DELTA-THENE pro teploty podkladu už od -5 °C				260,00	10 l	B
PU 010 1K - stabilní PUR lepidlo k upevňování desek z polystyrenu např. pro upevňování desek perimetru na DELTA-THENE				250,00	láhev	750 ml

PROFILOVANÉ A DRENÁŽNÍ FÓLIE

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m2)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-MS Profilovaná fólie pro ochranu základového zdiva místo izolační přizdívky, pro plošnou drenáž, výstavbu protiradonových bariér, odvětrání vlhkosti. Vhodná jako náhrada podkladního betonu. Výška profilování 8 mm. Pevnost v tlaku: 250 kN/m2	20 x 1,0 20 x 1,5 20 x 2,0 20 x 2,4 20 x 3,0	20 30 40 48 60	11 11 11 28 28	49,00	R	B
DELTA-NB Profilovaná fólie pro ochranu základového zdiva místo izolační přizdívky, pro plošnou drenáž, výstavbu protiradonových bariér, odvětrání vlhkosti. Vyrobená ze speciálního PE s vysokou hustotou. Bez změkčovadel. Úplně recyklovatelná. Pevnost v tlaku: 200 kN/m2.	20 x 1,0 20 x 1,5 20 x 2,0 20 x 2,4 20 x 3,0	20 30 40 48 60	15 15 15 35 35	35,00	R	B
DELTA-MS 20 Profilovaná fólie s výškou profilu 20mm, podobné určení jako DELTA-MS, vyšší drenážní kapacita. Využívá se v hlubinném stavitelství. Pevnost v tlaku: 200 kN/m2. Oktagonální zesílené nopy.	20 x 2,0	40	6	138,00	R	B
DELTA-MS DRAIN Profilovaná fólie z HDPE s velkou kontaktní plochou na rubové straně a s nakaširovanou hydrofilní geotextilií z polypropylénu s dodatečnou drenážní funkcí. Výška profilování ca 4 mm. Vyšší pevnost v tlaku ca. 500 kN/m2	30 x 2,0 30 x 1,0	60 30	6 12	69,00 69,00	R	B
DELTA-FLORAXX Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací. Vysoká pevnost, hydroakumulační schopnost 7 l/m2. Vhodná pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m2	20 x 2,0	40	6	170,00		B
DELTA-FLORAXX TOP Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací, s integrovanou filtrační geotextilií. Vysoká pevnost, hydroakumulační schopnost 7 l/m2. Vhodná pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m2	10 x 2,0	20	12	205,00	R	B
DELTA-GEO-DRAIN Quattro První patentovaná 4-vrstvá drenážní a ochranná fólie. Pro ochranu živichých stěrkových izolací. Filtrační geotextilie, speciální profilovaná fólie a nová kluzná fólie s drenážní textilií pro odvedení vody v průběhu výstavby. Pevnost v tlaku: 400 kN/m2	12,5 x 2,0	25	6	221,00	R	B
DELTA-TERRAXX Drenážní ochranná profilovaná fólie s natavenou textilií pro tlakově zatížitelné svíslé a vodorovné konstrukce. S integrovanou samolepicí páskou. Pevnost v tlaku 400 kN/m2. I pro využitelné ploché střechy, pochozí, vegetační a parkovací plochy. Nopy 9 mm.	12,5 x 2,4	30	17	147,00	R	B
DELTA-EQ DRAIN Drenážní a ochranná fólie s podílem recyklátů. Vysoká pevnost, bez samolepicího okraje, barva černá. Výška nopů 9mm, s natavenou textilií. Pevnost ca. 200 kN/m2	12,5 x 2,4	30	15	115,00	R	B
DELTA-NP-DRAIN Drenážní fólie s natavenou filtrační textilií. Vhodná pro vytvoření plošné drenáže, na ochranu spodní stavby ve svahu. Pevnost v tlaku 150 kN/m2	12,5x2,0	25,0	5	118,00	R	B
DELTA-PT Profilovaná fólie s natavenou nosnou mřížkou k omítání. Vhodná na sanaci vlhkých vnitřních stěn či venkovních soklů, vytváří vzduchovou mezeru na odvětrání vlhkosti. Pevnost v tlaku 70 kN/m2.	20 x 2,0	40	6	133,00	R	B
DELTA-DRENÁŽNÍ TEXTILIE Filtrační a drenážní textilie pro řešení odvodnění v základové spáře.	50 x 1,0 50 x 2,0	50 100		37,00 37,00	R R	B

PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANY

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-DPC Polyolefinová fólie se zdrsňeným povrchem. Klade se na základový pás jako ochrana proti vztlínající vodě. Snášitelná s asfaltem. Tloušťka 0,4 mm. Rozměry: délka 25 m v roli. Šířky: 17,5/ 25/ 30/ 50 a 100 cm		25		36,00	R	B
DELTA-DPC 500 Polyolefinová fólie se zdrsňeným povrchem. Klade se na základový pás jako ochrana proti vztlínající vodě. Snášitelná s asfaltem. Pevnost v tahu: cca 350/200 N/5 cm, tloušťka 0,7 mm, plošná hmotnost: 470 g/m2. Vhodná i jako protiradonová bariéra. Rozměry: délka 50 m v roli. Šířky: 30 / 50 /60 a 120 cm		50		52,00	R	B
DELTA-PROTEKT Univerzální ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí ze základů. Materiál EVA snášitelná s asfaltem. Tloušťka 1,2 mm. Pevnost v tahu 650/600 N/5 cm Rozměry: délka 25 m v roli Šířky: 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75/ 100 cm		25		217,00	R	B
DELTA-SOFTFLEXX Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí s nejvyšší pružností. UV stabilizovaná, měkká a velmi pružná. Vysoce kvalitní EPDM kaučuk. Rozměry: délka: 25 m, šířka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75 cm		25		281,00	R	B
DELTA-VENTSTOP Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí a s těsnicími profily proti pronikání vzduchu z EPDM kaučuku. Mimořádně vhodná pro konstrukce dřevostaveb. Délka role 25m.	200 mm	25		104 / bm	R	B
	250 mm			106 / bm		
	350 mm			108 / bm		

PROFILOVANÉ FÓLIE-PŘÍSLUŠENSTVÍ

Materiál		Rozměry, balení	Počet ks v kartonu	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-MS-PODLOŽKY		1 bal.=100 ks	1000	3,20	karton	B
DELTA-MS-HMOŽDINKY		1 bal.=100 ks	500	5,20	karton	B
DELTA-MS-SAMOLEPICÍ TRNY		100 ks	100	15,00	karton	B
DELTA-GEO-DRAIN CLIP		100 ks	100	19,50	karton	B
DELTA-MULTIFIX		100 ks	100	6,90	karton	B
DELTA-TERAXX-Šroub		50 ks	50	13,50	karton	B
DELTA-MS-PROFIL		2 m	20	117,00	balík	B
DELTA-PT-PROFIL		2 m	20	117,00	balík	B
DELTA-TERAXX-PROFIL		2 m	20	160,00	balík	B
EJOT H3 75 mm		200 ks	200	4,70	karton	B
EJOT H 3 95 mm		200 ks	200	4,90	karton	B

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DRENÁŽE - FRÄNKISCHE		Rozměry		Doporučená cena	Balení	Skupina
Opti drän perforovaná drenážní trubka, DN 100, délka 2,5 m		2,5 m		47,00/bm	ks 2,5m	C
Koleno 90°, DN 100		ks		155,00	ks	C
T-KUS , DN 100		ks		262,00	ks	C
Záslepka DN 100		ks		45,00	ks	C
Redukce DN 200/DN 100 Drän		ks		211,00	ks	C
Redukce DN 200/DN 100 KG		ks		211,00	ks	C
Opti Control Šachta DN 315 s lapačem písku		ks		2600,00	ks	C
Opti Control Šachta DN 315 bez lapače písku		ks		2600,00	ks	C
Nástavná trubka k šachtě DN 315, užitná délka 80 cm		ks		750,00	ks	C
Spojovací nátrubek DN 315 ke spojení odřezků a nástavné trubky		ks		340,00	ks	C

PLACHTY A SÍTĚ NA LEŠENÍ			Doporučená cena/m2	Balení	Skupina
DELTA-PLAN L Plachta na lešení pro všechny typy dřevěných a kovových lešení. Čirá, UV-stabilizovaná. Pevnost: cca 750N/5 cm, hmotnost: cca 200 g/m2.	20m x 2,7m 20m x 3,25m		49,00	R R	B B
DELTA-TEX síť na lešení pro všechna dřevěná a kovová lešení. Pevnost 550 N/5 cm, hmotnost 90g/m2	20m x 2,6m 20m x 3,20m		47,00	R R	B B
DELTA-SPOJKA		50ks/kart.	23,00	ks	B
DELTA-PŘÍPOJKA		50ks/kart.	23,00	ks	B

DELTA-Ochranné plachty, zahradní fólie

Materiál	Rozměry v m		Doporučená cena 1m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina
DELTA-PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Zelená. Pevnost: cca 350 N/5 cm Hmotnost: ca 170 g/m2	4x6, 4x8 6x8 6x10		58,00	ks	B
DELTA-PLAN 1000 PLUS UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Modrá. Pevnost: cca 450 N/5 cm Hmotnost: ca 220 g/m2	4x6 4x8 6x8 6x10		68,00	ks	B
DELTA-PLAN 1500 UV-stabilizovaná, vyztužená. Transparentní. Pevnost: cca 750 N/5 cm Hmotnost: ca 155 g/m2	4x30 4x40	role role	73,00	ks	B
DELTA-PLAN 2000 UV-stabilizovaná, vyztužená. Zelená. Pevnost: cca 900 N/5 cm Hmotnost: ca 220 g/m2	4x6, 4x8 6x8, 6x10 4x30 4x40	role role	91,00	ks R	B
D-PLAN ZAKRÝVACIA PLACHTA UV-stabilizovaná, vyztužená. Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1 m. Pevnost : cca 400 N/5 cm	4x3, 4x6 4x8, 6x8, 6x10, 8x10, 10x12 m		27,00	ks	B
DELTA-STŘEŠNÍ PLACHTA PE-fólie s výztuhami po 60 cm. UV-stabilizovaná. Pevnost 450 N/5cm	6m x 10m		69,00	ks	B
ZAHRADNÍ FÓLIE					
DELTA-SUV se zpevňujícím okrajem, záruka 5 let! Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a pěstebních tunelů. S antikondenzačním efektem, UV stabilizovaná.	50x1,5, 50x2,0 m 25x3, 25x4	role role	81,00	R	B
DELTA-SUV bez zpevňujícího okraje, záruka 5 let! Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a pěstebních tunelů. S antikondenzačním efektem, UV stabilizovaná.	50x1,0 50x2,0	role role	72,00	R	B
DELTA-BIOTOP Filtrovní textilie pro vegetační střechy, ochrana proti perforaci jezírkových fólií. PET textilie, ca. 115 g/m2.	25x1,5m	role	43,00	R	B
DELTA-TERASOVÝ TERČ pro pokládku dlažby na sucho	Ø 180mm, tl. 15mm	100ks/kar	36,00	kart	B
DELTA-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA pod terasový terč	Tloušťka 2 mm	100ks/kar	13,00	kart	B